

PROCEDIMENTO PARA AJUSTE DA MESA(TBÉM MAGAZINE) MAZAK FH 5800 CÉLULA 25

Colocar base magnética no cabeçote. Relógio na lateral do pallet e movimentar o eixo "X" no curso do pallet para verificar alinhamento. Caso esteja fora fazer o acerto via machine

PROCEDIMENTO

- 1° Passo – Diagnóstico + versão + monitor de diagnóstico
- 2° Passo – Anotar o valor do parâmetro R 2107 Hex
- 3° Passo – Colocar o valor de 8000 no parâmetro em Hex.
- 4° Passo – Desligar a máquina e ligar por duas vezes.
- 5° Passo – Entrar em machine + magazine table set. menu
- 6° Passo – Seta da direita + table unclamp acertar o paralelo da mesa utilizando as teclas table jog cw e ccw.
- 7° Passo – Apertar MF1 + table origin mode + table origem set (vai ficar piscando table origin set).
- 8° Passo – Table unclamp + table jog ccw ou cw, table origin set vai parar de piscar. Desligar a máquina e ligar, entrar novamente em machine + magazine table set menu.
- 9° Passo – Apertar TBL home return mesa gira e para.
- 10° Passo – Colocar em home e referenciar o eixo "B" conferindo o alinhamento novamente caso necessário. Repetir todo procedimento outra vez e caso esteja OK, voltar parâmetro R2107 o valor anterior e desligar por duas vezes a máquina para cancelar a função do machine.